

Xerox® VersaLink® C7000 Farbdrucker



Einzelbehältermodul



Integrierter Office-Finisher Typ A
(Typ GAR nicht abgebildet)



Einzelbehältermodul
mit Unterschrank



Dreibehältermodul

Der VersaLink® C7000 Farbdrucker basiert auf der Xerox® ConnectKey® Technologie.
Weitere Informationen unter www.connectkey.de.

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN	VERSALINK® C7000
Geschwindigkeit 1-seitig¹ 210 x 297 mm / A4 / 8,5 x 11 Zoll 216 x 356 mm / 8,5 x 14 Zoll 297 x 420 mm / A3 / 11 x 17 Zoll	Bis zu 35 S./Min. (Längsseitenzufuhr, LSZ) Bis zu 22 S./Min. Bis zu 19 S./Min.
Geschwindigkeit 2-seitig¹ 210 x 297 mm / A4 / 8,5 x 11 Zoll 216 x 356 mm / 8,5 x 14 Zoll 297 x 420 mm / A3 / 11 x 17 Zoll	35 S./Min. LSZ Bis zu 14 S./Min. Bis zu 13 S./Min.
Maximales technisches Druckvolumen pro Monat²	Bis zu 153.000 Seiten/Monat
Empfohlenes durchschnittliches Druckvolumen pro Monat³	Bis zu 10.000 Seiten
Festplatte	320 GB Festplattenlaufwerk (optional)
Prozessor	1,05 GHz Dual-Core
Arbeitsspeicher	2 GB
Konnektivität	Ethernet 10/100/1000 Base-T, Hi-Speed USB 3.0, WLAN (IEEE 802.11n/g/b/a) und Wi-Fi Direct mit optionalem WLAN-Kit (unterstützt simultane kabelgebundene und kabellose Anbindung), NFC-Kopplung durch Antippen
Controller-Funktionen	Klonen der Konfiguration, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, Xerox® Standard Accounting Tool, Netzwerkkostenzählung aktiviert, rollenbasierte Berechtigungen, Komfortauthentifizierung aktiviert, Online-Support
Auswählbare Sprachen	Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch (Brasilien), Russisch, Niederländisch, Schwedisch, Dänisch, Finnisch, Norwegisch, Griechisch, Türkisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch, Rumänisch, Katalanisch, Ukrainisch, Kroatisch

TECHNISCHE DATEN				
ELEKTRISCHE ANSCHLUSSWERTE				
Nordamerika	Spannung: 110-127 V -10 % / +6 % Frequenz: 50/60 Hz +/-3 %, 12 A			
Europa und andere Regionen	Spannung: 220-240 V +/-10 % Frequenz: 50 Hz +/-3 %, 8 A			
LEISTUNGS-AUFNAHME				
Druckbetrieb ⁴	Für 110 V: 1,6 kWh Für 220 V: 1,6 kWh			
Bereitschaftsmodus ⁴	110 V: Max. 94 Watt 220 V: Max. 94 Watt			
Ruhezustand ⁴	110 V: Max. 1,0 Watt 220 V: Max. 1,4 Watt			
BETRIEBSBEDINGUNGEN				
Temperaturbereich (Lagerung)	0 bis 35 °C (32 bis 95 °F)			
Temperaturbereich (Betrieb)	10 bis 32 °C (50 bis 90 °F)			
Relative Luftfeuchtigkeit	10 % bis 85 %			
Schallleistungspegel	Druckbetrieb: Max. 6,75 B(A) Bereitschaftsmodus: Max. 4,10 B(A) Komplettes System (einschließlich Finisher) Druckbetrieb: 7,52 B(A) Bereitschaftsmodus: 4,10 B(A)			
Schalldruckpegel	Druckbetrieb: 52,5 dB(A) Bereitschaftsmodus: 26,0 dB(A) Komplettes System (einschließlich Finisher) Druckbetrieb: 60,0 dB(A) Bereitschaftsmodus: 26,0 dB(A)			
Hochfahrzeit (von Aus bis Bereitschaft der Bedienungsfläche)	Nur 98 Sekunden			
Aufwärmzeit (aus dem Ruhezustand)	Nur 12 Sekunden			
ABMESSUNGEN UND GEWICHT (OHNE VERPACKUNG)	BREITE	TIEFE	HÖHE	GEWICHT
Basiskonfiguration	590 mm / 23,23 Zoll	670,8 mm / 26,41 Zoll	637 mm / 25,08 Zoll	54,3 kg / 119,71 lb.
Basiskonfiguration mit 1 Behälter und Unterschrank	615,7 mm / 24,24 Zoll	670,8 mm / 26,41 Zoll	1118,6 mm / 44,04 Zoll	77,6 kg / 171,08 lb.
Basiskonfiguration mit Dreibehältermodul	615,7 mm / 24,24 Zoll	670,8 mm / 26,41 Zoll	1118,6 mm / 44,04 Zoll	81,8 kg / 178,75 lb.
Basiskonfiguration mit Dreibehältermodul und integriertem Office-Finisher (Typ A)	615,7 mm / 24,24 Zoll	670,8 mm / 26,41 Zoll	1118,6 mm / 44,04 Zoll	97,6 kg / 215,17 lb.
Office-Finisher (Typ GAR)	653,6 mm / 25,73 Zoll	670,8 mm / 26,41 Zoll	988 mm / 38,90 Zoll	88,9 kg / 195,99 lb.

ZERTIFIZIERUNGEN	
Die aktuelle Liste der Zertifizierungen ist verfügbar unter www.xerox.com/OfficeCertifications .	
DRUCK	
Ausgabe der ersten Druckseite nach	Nur 7,6 Sekunden in Farbe
	Nur 5,1 Sekunden in Schwarz-Weiß
Druckauflösung	Bis zu 1.200 x 2.400 dpi
Seitenbeschreibungssprachen	Adobe® PostScript® 3™ PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL
Maximaler Druckbereich	4 mm ab Einzugsseite, 2 mm ab Seiten- und hinterer Kante
Druckfunktionen	Anwendungsstandardeinstellungen Begleitblätter ein/aus Bidirektionale Statusinformationen in Echtzeit Broschürenlayout Farbabstimmung (Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Farbausgleich) Farbkorrektur Entwurfsmodus Endverarbeitung (erforderlich) Automatische Größenanpassung an Papierformat Auftragsidentifizierung (Druck-ID oder Begleitblatt, Druck-ID auf Rändern entweder nur auf der ersten Seite oder auf allen Seiten) Auftragsüberwachung (Client oder lokale Bedienungsfläche) Mehrfachnutzen (bis zu 16 Seiten pro Blatt) Papierauswahl nach Attributen Persönlicher Druckauftrag Print Around ein/aus Drucken von USB Schwarzweißdruck-Funktion „Run Black“ Mustersatz Gespeicherter Auftrag Skalierung Geschützte Ausgabe Leerseiten überspringen Sonderseiten (seiten-/abschnittsweise Programmierung: Deckblätter, Zwischenblätter, Ausnahmeseiten) Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen Löschung gespeicherter Aufträge 2-seitige Ausgabe (als Standardeinstellung – DN-Konfiguration) Aufdruck (vordefiniert und benutzerdefiniert) Earth Smart Treiber-Einstellungen
Drucken von USB	Ermöglicht Drucken direkt am Gerät über USB-Anschluss Typ A Unterstützt Direktdruck vom Computer über USB-Anschluss Typ B Unterstützte Dateiformate: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A
Betriebssysteme	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016 macOS® 10.11, 10.12, 10.13 Citrix® Redhat® Enterprise Linux® Fedora Core IBM® AIX® HP-UX® Oracle® Solaris SUSE® SAP® Hinweis: Informationen über unterstützte Versionen der oben aufgeführten Betriebssysteme finden Sie auf www.support.xerox.com/de-de unter „Treiber und Downloads“ nach Angabe des betreffenden Geräts.
Schriften	PostScript-Schriften: 136 PCL-Schriften: 83

Xerox® Global Print Driver®	Ein wahrhaft universeller Druckertreiber, mit dem IT-Administratoren Xerox®-Geräte und die meisten Geräte anderer Hersteller über einen gemeinsamen Treiber installieren, aktualisieren und verwalten können. Endbenutzer werden sich auf der übersichtlichen, einheitlichen und bedienerfreundlichen Oberfläche schnell zurechtfinden. Der Vorteil: Die Anzahl der Anrufe beim Helpdesk geht zurück und die Verwaltung der Druckservices gestaltet sich einfacher.
Xerox® Pull Print-Treiber	Mithilfe dieses Treibers können IT-Administratoren alle Drucker innerhalb einer Pull-Printing-Umgebung schneller und einfacher erkennen, bereitstellen und verwalten. Es kommen hierbei nur eine Warteschlange und ein Treiber zum Einsatz. Der Xerox® Pull Print-Treiber vereinfacht das Drucken auf einer Vielzahl von Geräten und Systemen. IT-Administratoren müssen nicht mehr mehrere Druckertreiber verwalten und konfigurieren. Kann verwendet werden in Kombination mit Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® und anderen Softwarepaketen.
MOBILE LÖSUNGEN UND APPS	
Apple® AirPrint®	Ausdrucken von E-Mails, Fotos und wichtigen Bürodokumenten ist direkt von einem Apple iPhone® oder iPad® aus möglich – es muss dafür kein Treiber installiert werden und es sind keinerlei Kabel erforderlich. Mit AirPrint finden iPhone oder iPad automatisch den AirPrint-fähigen Drucker und stellen über das büroeigene Wi-Fi-Netzwerk die Verbindung dazu her.
Mopria® zertifiziert	ConnectKey® fähige Drucksysteme sind Mopria® zertifiziert. Die Mopria® Zertifizierung gewährleistet, dass Sie von Smartphones, Tablets und anderen Mobilgeräten, die unter Android laufen und den Mopria® Standard unterstützen, sofort und komfortabel drucken können.
Xerox® @PrintByXerox App	Die @printbyXerox App ist ein kostenloser Service, der sicheres Drucken auf einem Xerox® Drucker oder Multifunktionsdrucker von jedem E-Mail-fähigen Gerät aus (Computer, Mobiltelefon, Tablet, iOS, Android™, Google® Chromebook™ und andere) über nur eine E-Mail-Adresse und ohne Eingreifen des IT-Personals erlaubt. Es ist keine Schulung erforderlich. Endbenutzer senden Dokumente einfach als Anlagen an eine E-Mail-Adresse und geben sie an der Bedienungsoberfläche des Multifunktionsdruckers zum Drucken frei.
Xerox® Print Services Plug-in for Android™ (kostenlos im Google Play™ Store erhältlich)	Das Xerox® Print Service Plug-in für Geräte mit Android KitKat (ab Version 4.4) ermöglicht effizienteres mobiles Drucken ohne Fremdanbieter-Apps oder zusätzliche Druckertreiber. Fotos, Webseiten und Dokumente können direkt vom Mobilgerät aus über ein WLAN-Netzwerk an einen Drucker gesendet werden. Vielseitige Auswahl an Druckoptionen wie etwa Duplexdruck, Heften und Freigabe mittels Sicherheitscode. Ein kostenloses Plug-in kann aus dem Google Play™ Store heruntergeladen werden.
Xerox® Workplace Suite und Xerox® Workplace Cloud	Xerox® Workplace Suite ist ein konfigurierbarer und modularer Satz robuster Workflows zur effektiven Kontrolle des Druckerbestands der Kunden und zur Förderung der Produktivität und Mobilität ihrer Mitarbeiter. Auf diese Weise sparen Kunden Zeit und Geld. Xerox bietet diese Lösung sowohl in einer standortgebundenen Serverversion (Workplace Suite) als auch in einer Cloud-Version (Workplace Cloud) an und ermöglicht ihnen so ultimative Flexibilität.
SOFTWARELÖSUNGEN	
Xerox® ConnectKey® Apps (zu finden in der Xerox App Gallery)	Steigern die Produktivität von Benutzern, weil sich alltägliche Routineaufgaben vereinfachen und beschleunigen lassen. Anders als traditionelle Software benötigen ConnectKey® Apps weder einen dedizierten Server noch einen PC oder IT-Ressourcen. Stattdessen können Sie diese einfachen, serverlosen ConnectKey® Apps auf Ihr System herunterladen.

SICHERHEIT

Sicherheitsfunktionen	Zugriffskontrollen 256-Bit-AES-Verschlüsselung Prüfprotokoll Überprüfung des Zertifikatpfads Zertifikatsperrliste (CRL) / Statusprotokoll (OCSP) Erkennung externer Schadprogramme (XCP-Plug-in) Integration von Cisco® Identity Services Engine (ISE) Domänenfilter FIPS 140-2 Firmware-Verifizierung Sofortige Festplattenüberschreibung* IP-Adressfilter IPsec Netzwerkauthentifizierung Portfilterung Vorinstallierte selbstsignierte Zertifikate Rollenbasierte Berechtigungen Geschützte Ausgabe Sicherheitszertifikatverwaltung Kit für Smartcards (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 Statusprotokoll (OCSP) TLS/SSL Trusted Platform Module (TPM) *Festplatte/Produktivitäts-Kit erforderlich
------------------------------	--

KOSTENZÄHLUNG**XEROX® STANDARD-KOSTENZÄHLUNG / NETZWERKKOSTENZÄHLUNG (STANDARD)**

Erfassung	Nutzung der Druckfunktion
Kostenzählung	Xerox® Standard Accounting Tool Max. 1.000 Benutzerkostenstellen ohne Festplattenlaufwerk Max. 9.999 Benutzerkostenstellen mit Festplattenlaufwerk Max. 500 allgemeine Kostenstellen Auftragsabhängige Netzwerkkostenzählung Max. 1.000 Benutzerkennungen und Kostenstellennummern ohne Festplattenlaufwerk Max. 60.000 Benutzerkennungen und Kostenstellennummern mit Festplattenlaufwerk Bis zu 14.000 Kostenzählungseinträge (Transaktionen)
Funktionen	Funktion kann vom Administrator über den Embedded Web Server verwaltet werden.

KOSTENZÄHLUNGSOPTIONEN: NETZWERKKOSTENZÄHLUNG (KOSTENZÄHLUNG ÜBER ZENTRALEN SERVER)

	• Erweiterte Netzwerkkostenzählung mit aktuellsten Daten zur Nutzung des Systems • Umfassende Verwaltungsfunktionen und unternehmensweite Funktionalität für Nachverfolgung und Berichterstattung über Nutzung der Druckfunktionen. • Zahlreiche Lösungen erhältlich über Xerox Alliance Partner. Weitere Informationen unter www.xerox.de • Sicherheitsverbesserungen, darunter gleichzeitige Unterstützung der HTTP/HTTPS-Protokolle • Gerät erfragt Daten zur Authentifizierung einer Kostenstelle von Fremdanbieter-Server, sodass größere Benutzer- und Kostenstellendatenbanken verwaltet werden können • Anmeldung am Gerät mit Authentifizierung und Weitergabe an Netzwerkkostenzählungs-Lösungen von Fremdanbietern
--	--

PAPIERHANDHABUNG**ZUSATZZUFUHR**

Kapazität ⁵	100 Blatt		
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 88,9 x 98,4 mm bis 297 x 431,8 mm / 3,5 x 3,87 Zoll bis 11,69 x 17 Zoll		
Gewichte 1-seitiger Druck: 2-seitiger Druck:	60 bis 216 g/m ² / 16 lb. Postpapier bis 80 lb. Deckblatt 60 bis 169 g/m ² / 16 lb. Postpapier bis 60 lb. Deckblatt		
Typen	Postpapier Normalpapier Karton Benutzerdefiniert Umschläge	Gelochtes Material Etiketten Etiketten (Karton) Briefkopfpapier Dünner Karton	Dünner Hochglanzkarton Dünner Hochglanzkarton (Rückseite) Vorgedrucktes Material Recyclingpapier

BEHÄLTER 1			
Kapazität⁵	520 Blatt		
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 139,7 x 182,0 mm bis 297,0 x 431,8 mm / 5,5 x 7,17 Zoll bis 11,69 x 17 Zoll		
Gewichte 1-seitiger Druck: 2-seitiger Druck:	60 bis 256 g/m ² / 16 lb. Postpapier bis 95 lb. Deckblatt 60 bis 169 g/m ² / 16 lb. Postpapier bis 60 lb. Deckblatt		
Typen	Postpapier Normalpapier Karton Benutzerdefiniert Gelochtes Material	Etiketten Etiketten (Karton) Etiketten (schwerer Karton) Briefkopfpapier Dünner Karton	Dünner Hochglanzkarton Dünner Hochglanzkarton (Rückseite) Schwerer Karton Vorgedrucktes Material Recyclingpapier
EINZELBEHÄLTERMODUL (OPTIONAL)			
Kapazität⁵	520 Blatt		
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 139,7 x 182,0 mm bis 297,0 x 431,8 mm / 5,5 x 7,17 Zoll bis 11,69 x 17 Zoll		
Gewichte 1-seitiger Druck: 2-seitiger Druck:	60 bis 256 g/m ² / 16 lb. Postpapier bis 95 lb. Deckblatt 60 bis 169 g/m ² / 16 lb. Postpapier bis 60 lb. Deckblatt		
Typen	Postpapier Normalpapier Karton Benutzerdefiniert Gelochtes Material	Etiketten Etiketten (Karton) Etiketten (schwerer Karton) Briefkopfpapier Dünner Karton	Dünner Hochglanzkarton Dünner Hochglanzkarton (Rückseite) Schwerer Karton Vorgedrucktes Material Recyclingpapier
EINZELBEHÄLTERMODUL MIT UNTERSCHRANK (OPTIONAL)			
Kapazität⁵	520 Blatt		
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 139,7 x 182,0 mm bis 297,0 x 431,8 mm / 5,5 x 7,17 Zoll bis 11,69 x 17 Zoll		
Gewichte 1-seitiger Druck: 2-seitiger Druck:	60 bis 256 g/m ² / 16 lb. Postpapier bis 95 lb. Deckblatt 60 bis 169 g/m ² / 16 lb. Postpapier bis 60 lb. Deckblatt		
Typen	Postpapier Normalpapier Karton Benutzerdefiniert Gelochtes Material	Etiketten Etiketten (Karton) Etiketten (schwerer Karton) Briefkopfpapier Dünner Karton	Dünner Hochglanzkarton Dünner Hochglanzkarton (Rückseite) Schwerer Karton Vorgedrucktes Material Recyclingpapier
DREIBEHÄLTERMODUL (OPTIONAL)			
Kapazität⁵	Behälter 2: 520 Blatt Behälter 3: 520 Blatt Behälter 4: 520 Blatt		
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 139,7 x 182,0 mm bis 297,0 x 431,8 mm / 5,5 x 7,17 Zoll bis 11,69 x 17 Zoll		
Gewichte 1-seitiger Druck: 2-seitiger Druck:	60 bis 256 g/m ² / 16 lb. Postpapier bis 95 lb. Deckblatt 60 bis 169 g/m ² / 16 lb. Postpapier bis 60 lb. Deckblatt		
Typen	Postpapier Normalpapier Karton Benutzerdefiniert Gelochtes Material	Etiketten Etiketten (Karton) Etiketten (schwerer Karton) Briefkopfpapier Dünner Karton	Dünner Hochglanzkarton Dünner Hochglanzkarton (Rückseite) Schwerer Karton Vorgedrucktes Material Recyclingpapier
UMSCHLAGZUFUHR (OPTIONAL, ERSETZT BEHÄLTER 1)			
Kapazität⁵	Bis zu 60 Umschläge		
Formate	Nr. 10 Commercial, Monarch, DL, C5 Benutzerdefinierte Formate: 98 x 148 mm bis 162 x 241 mm / 3,9 x 5,8 Zoll bis 6,4 x 9,5 Zoll		
Gewichte	75 bis 90 g/m ² / 20 lb. Postpapier bis 25 lb. Postpapier		

GESAMTKAPAZITÄT	
Kapazität der Basiskonfiguration ⁵	620 Blatt
Kapazität des Einzelbehältermoduls ⁵	1.140 Blatt
Kapazität des Einzelbehältermoduls mit Unterschrank ⁴	1.140 Blatt
Kapazität des Dreibebehältermoduls ⁵	2.180 Blatt
ENDVERARBEITUNG	
AUSGABEFÄCHER	
Mittlere Ausgabefächer	500 Blatt; versetzte Ausgabe
INTEGRIERTER OFFICE-FINISHER MIT BEIDEN TYPEN A UND GAR (OPTIONAL)	
Staplerfach	500 Blatt à 80 g/m ² / 20 lb. Postpapier, A4 / 8,5 x 11 Zoll oder 250 Blatt à 80 g/m ² / 20 lb. Postpapier, A3 / 11 x 17 Zoll
Formate	89 x 98 mm bis 297 x 432 mm / 3,5 x 3,9 Zoll bis 11,7 x 17 Zoll
Gewichte	60 bis 220 g/m ² / 16 lb. Postpapier bis 80 lb. Deckblatt (Typ GAR bis 256 g/m ²)
Heften	Automatische Einzelheftung: maximal 50 Blatt: A4/B5/Letter (mit max. 90 g/m ² oder (2) Deckblätter mit 220 g/m ²); maximal 30 Blatt: A3/B4/Legal/Tabloid (max. 90 g/m ² oder (2) 220 g/m ² Deckblatt) (Type GAR unterstützt Doppelheftung)
GERÄTEVERWALTUNG	
Netzwerkprotokolle	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Druckprotokoll, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint™ Die meisten nicht benötigten Protokolle können deaktiviert werden
Administrationsprotokolle	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
REMOTESTEUERUNG	
	• Ermöglicht schnellere und bequemere technische Unterstützung und Anwenderschulung. • IT-Administratoren und andere autorisierte Benutzer können das Gerät per Internet auf jedem beliebigen Gerät fernsteuern. • Die Remote-Benutzerführung ist identisch mit der Ausführung von Aufgaben direkt am Gerät.
XEROX® CENTREWARE® WEB	
	• Mithilfe dieser webgestützten Serveranwendung für Netzwerkadministratoren kann das Gerätemanagement über einen Webbrowser von einem beliebigen Arbeitsplatzrechner unter Windows, UNIX oder einem anderen Betriebssystem aus erfolgen. • Funktioniert mit über SNMP verwalteten Druckern beliebiger Hersteller. • Hilft bei der Lokalisierung und Installation von Geräten, bei Überprüfung, Fehlerbehebung und Upgrades von Geräten und stellt grundlegende Funktionen für Abrechnung und Hardwareverwaltung zur Verfügung.
XEROX® EMBEDDED WEB SERVER – INTEGRIERTE GERÄTEWEBSEITE	
Gerätestatus	• Behälterstatus/-inhalt • Verbrauchsmaterialstatus • Abrechnung/Nutzung • Nützliche Links • Online-Support
Anzeigen der Druckwarteschlange	Verwaltung der Druckwarteschlange – anzeigen und löschen
Auftragsübermittlung	Druckfertige Dateien (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)
Geräteverwaltung	Ermöglicht einfache Installation, Einstellung der Konfigurationsoptionen und Verwaltung des Geräts per Fernzugriff
Browser	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™

REMOTE-SERVICES		
Xerox® Automatic Meter Reading (AMR)	Übernimmt automatisch das Sammeln und Übertragen der Zählerstände des Geräts für eine präzise Erfassung und Abrechnung der Nutzung des Xerox® Geräts. Spart Zeit, da manuelle Eingriffe durch den Endbenutzer nicht mehr erforderlich sind, und stellt sicher, dass die Zählerstände immer pünktlich an Xerox übermittelt werden.	
Xerox® Automatic Supplies Replenishment (ASR)	Übernimmt die automatische Nachbestellung von Verbrauchsmaterial für alle Xerox® Ausgabegeräte durch Ermittlung des tatsächlichen Verbrauchs. Der Bestand an Verbrauchsmaterial muss nicht mehr manuell verwaltet werden.	
LIEFERUMFANG		
	• VersaLink® C7000 Farbdrucker • Starter-Druckmodul: 1 pro Farbe (Cyan, Magenta, Gelb): jeweils 3.300 Druckseiten⁶, Schwarz: 5.300 Druckseiten⁶ • Bildtrommel – 1 Trommel pro Farbe (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz: 82.200 Druckseiten)⁶ • Kurzübersicht • Installationsübersicht • CD mit Software und Dokumentation (mit Treibern, Benutzerhandbuch, Sysadmin- Leitfaden und Garantieerklärung) • Netzkabel	
VERBRAUCHSMATERIAL UND ZUBEHÖR	MENGE	ARTIKELNUMMER
VERBRAUCHSMATERIAL		
Druckmodule mit Standardkapazität	Cyan: 3.300 Standardseiten ⁶ Magenta: 3.300 Standardseiten ⁶ Gelb: 3.300 Standardseiten ⁶ Schwarz: 5.300 Standardseiten ⁶	106R03764 106R03763 106R03762 106R03761
Druckmodule mit hoher Kapazität	Cyan: 10.100 Standardseiten ⁶ Magenta: 10.100 Standardseiten ⁶ Gelb: 10.100 Standardseiten ⁶ Schwarz: 10.700 Standardseiten ⁶	106R03760 106R03759 106R03758 106R03757
Druckmodul weltweit zählergebunden	Cyan: 10.100 Standardseiten ⁷ Magenta: 10.100 Standardseiten ⁷ Gelb: 10.100 Standardseiten ⁷ Schwarz: 10.700 Standardseiten ⁷	106R03756 106R03755 106R03754 106R03753
CMYK-Trommeleinheit	82.200 Standardseiten ⁸	113R00782
Sammelbehälter	21.200	115R00129
Fixieranlage	120-V-Fixieranlage 220-V-Fixieranlage	115R00137 115R00138
Nachfüll-Heftklammern für Finisher (3 Nachfüllpacks pro Packung)	15.000 Heftklammern (5.000 pro Nachfüllpack)	008R12941
Heftklammermagazin für Finisher (1 Magazin pro Packung)	5.000 Heftklammern (5.000 pro Magazin)	008R12964
ZUBEHÖR/OPTIONEN		
Einzelbehältermodul (ohne Unterschrank)		097S04910
Einzelbehältermodul mit Unterschrank		097S04907
Dreibehältermodul		097S04908
Umschlagzufuhr (ersetzt Behälter 1)		497K17720
Integrierter Office-Finisher (Typ A)		097S04911
Integrierter Office-Finisher (Typ GAR)		097S04847
Festplatte (320 GB) (optional)		497K17740
WLAN-Adapter		497K16750
Internes Kartenleser-/RFID-Kit		497K18120 (westliche Hemisphäre) 497K18140 (östliche Hemisphäre)

Xerox® VersaLink® C7000 Farbdrucker

¹ Angegebene Druckgeschwindigkeit entsprechend ISO/IEC 24734.

² Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Nicht auf regelmäßiger Basis erwartet.

³ Der empfohlene durchschnittliche Durchsatz ist kein Minimum, sondern soll eine Bandbreite von Volumen für verschiedene Umgebungen abdecken.

⁴ Im ENERGY STAR® Programm für bildgebende Geräte definierte Anforderungen bezüglich der Leistungszustände.

⁵ Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material mit 75 g/m² / 20 lb.; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.

⁶ Durchschnittliche Anzahl Standardseiten. Angegebene Kapazität entsprechend ISO/IEC 19798. Variiert je nach Druckbild, Druckdichte und Druckmodus.

⁷ Annahmen: Die Kapazität des Tonermoduls bezieht sich auf Druckmaterial im Format A4 LSZ / 8,5 x 11 Zoll mit 5 % Flächendeckung. Die Tonerkapazität kann aufgrund vieler Faktoren variieren, insbesondere Druckbild, Flächendeckung, Bildinhalt, Druckmaterialformat, Betriebsart, Anwendungen, monatliches Druckvolumen und Bildqualitätseinstellungen.

⁸ Ungefähre Anzahl Seiten. Die angegebene Ergiebigkeit hängt von Auflage, Materialformat/-ausrichtung und Gerätegeschwindigkeit ab. Weitere Informationen finden Sie unter

<https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

Schicken Sie gebrauchtes Drucker-Verbrauchsmaterial im Rahmen des Programms Green World Alliance® von Xerox® für das Sammeln, die Wiederverwendung und das Recycling von Verbrauchsmaterial an uns zurück.

Weitere Informationen finden Sie unter www.xerox.de/gwa.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.xerox.de/office-produkte.

Konfigurationen sind regionsabhängig.